仕上共通事項 （凡例項目の・に○印を付した項目を採用する）

○印を適用する。

屋上
- ○ 押えコンクリートは、普通コンクリート厚80mm以上とし、ワイヤーメッシュ(6Φ×100網目)を入れる
- ○ 押えコンクリートの伸縮目地は@3,000mm以内とし、機械基礎等の防水立上り端部にも必ず設ける。
- ○ 屋上及びバルコニーの水勾配は、躯体側でとる。
- ○ 屋上、テラス、庇屋根等の防水エリアは、排水ルートを必ず2系統以上確保する。

軒天
- ○ 屋外の軒天井及びピロティー天井については、特記仕様書14.4.4に規定する天井補強を行う。
- ・ 沿岸地域(海岸より2km以内)の軒天井は、軽量鉄骨下地を高耐食鋼板とし、吊ボルト・ビス・タッカー他の金物類はすべて高耐食処理品を使用する(塩害対策)。
- ・ 沿岸地域では海水で表面劣化する為、外部用岩綿吸音板は使用しない。

外壁
- ○ 外壁のコンクリート面が化粧仕上げ、又は吹付け塗装仕上等の場合は打増し20mmを行う。
- ・ タイル張り外壁の亀裂誘発目地は、必ず躯体目地位置と一致させる。
- ・ 層間ムーブメントによるタイル剥落防止のため、タイル厚の1/3を超える深目地は行わない。
- ・ ALC板、押出し成型セメント板にタイル張りは、温度変化による反りに追随できないため原則として行わない。
- ・ 乾式外壁(ALC、成型板等)目地からの侵入水対策として、最下部に水切り、水抜きを設置する。
- ○ 化粧コンクリート打放し：増打外部t20(特記なき限り)。コーン跡、樹脂モルタル充填、直仕上。型冷はウレタン塗装2回塗。フォームタイ、セパレーターの割付を図示又は現場指示に基づき行う。打設時の人員配置、バイブレーター計画を指示により行う。

床
- ○ 仕上げはFLからの仕上高さを示す。特記なき限り、±0とする。
- ○ 躯体高はFLからの躯体高さを示す。特記なき限り、-10とする。
- ○ PS、EPS、DS内の床仕上は特記なき限り防塵塗装仕上とする。
- ○ コンクリートにタイルカーペットを直張りする場合は、下地を十分乾燥(表面含水率8%以下)させてから施工する。下地が十分乾燥できない場合、異臭発生防止対策として可塑剤を含まないエコタイプタイルカーペットを使用するか、下地に防湿シートを施工する。
- ・ 高遮音構造、防振構造を採用した場合は、施工計画書を提出する。
- ・ 機械室の床スラブは220mm厚とし、下階に居室等静けさを要求する室がある場合は浮き床構造とする。

壁
- ・ 機械室の上階に居室が配置される場合の天井スラブ厚は200mm以上とする。
- ○ 仕上表の躯体高は、構造の躯体レベルを示す。
- ○ ビニールシートは、特記なき限り、溶接工法とする。
- ○ 金属屋根下のLGS下地は鉄骨まで到達させ、支持を取ること。
- ○ 廊下等の大面積及び異種下地部分のボード壁についてはひび割れ対策を講ずる。目地を目透かしとする場合、防火区画の壁にあっては耐火認定工法とする。
- ○ 一般のせっこうボード張り目地はジョイントレス工法として、2枚張りの場合は目地が重ならないように施工する。ジョイントはグラスファイバーテープの上パテしごきとし、平滑に仕上げる。
- ○ 塗装仕上の場合、穴明きコーナービードを使用する。
- ○ 外壁に接するグラスウールのアンカーピンは内部結露防止のため、樹脂製のものを使用する。

天井
- ○ 軽量鉄骨天井下地の耐震補強は、特記仕様書14.4.4および14.4.5による他、仕上表天井耐震グレード欄に指定された耐震補強仕様グレード(・S種 ・A種 ・B種)の内、○印を付したものを採用する。
- ・ 浴室の天井材はロックウール系の防湿加工した製品は使用しない(湿気を吸って脱落)。
- ・ 浴室・脱衣室の天井下地は、ステンレス製または高耐食鋼板製とする(吊ボルト・ビス・タッカー他の金物類とも)。
- ・ プールの天井は、軽量鉄骨下地を高耐食鋼板製とし、吊ボルト・ビス・タッカー他の金物類はすべて高耐食処理品を使用する
- ○ 天井の耐震グレードは50㎡以上の室では、特記なき限りBとする。

その他
- ○ 品質グレード欄に記載された建築材料名等については、原則として同等品以上のものを採用する。
- ○ 外部及び水廻りに用いるGBは、耐水仕様とする。
- ○ 品番が示されている場合は同等品以上とする。

内部仕上リスト （記載事項を使用する）

床

記号	仕上	品質グレード
F-1	床タイルA(300×600)	LIXIL　メタルスタッコ
F-2	ビニル床シート(耐衝撃)t＝4.5	東リ　アリーナフィット
F-3	ビニル床シート(一般部)　t＝2.0	東リフロアリューム　マーブルNW
F-4	タイルカーペット　t＝6.8	東リGA-100W
F-5	織物系塩ビタイルt＝4.5	東リファブテック
F-6	防塵塗装	
F-7	ビニル床シート(トイレ用)t＝2.0(防滑)	東リ消臭NSトワレNW
F-8	床タイルB(木調、900*150)	LIXIL　VERSATIL
F-9	汚垂石	LIXILステップタイル
F-10		
F-11		
F-12		
F-13		
F-14		
F-15		
F-16		
F-17		
F-18		
F-19		
F-20		
F-21		

壁

記号	仕上	品質グレード
W-1	EP-2	
W-2	有孔合板t12＋背後GW32Kt50ガラスクロス包充填	吸音(合板：孔径6mm、ピッチ15mm)
W-3	ビニルクロスA(不燃)	
W-4	ビニルクロスB(不燃)	
W-5	コンクリート化粧打ち放しA種	
W-6	コンクリート杉板本実型枠打ち放し	
W-7	素地	
W-8	GWG(32K、50mm、ピン留め)	
W-9	壁タイルA	LIXIL　DTL-25P1/LSG-1(ガラスモザイク)
W-10	GWボード96Kt25(表面:化粧クロス)	吸音
W-11	合板t12クリア塗装	
W-12		
W-13		
W-14		
W-15		
W-16		
W-17		
W-18		
W-19		
W-20		
W-21		
W-22		

間仕切壁下地仕様

※使用区分は平面詳細図参照

記号	仕様	認定番号等
L-2	GB-Rt12.5+t9.5(片面張)	準不燃
L-3	GB-Rt12.5+t12.5(両面張)	不燃・60分耐火(告示253号)
L-4	GB-Rt12.5+t12.5(片面張)	不燃
L-11	GB-St12.5+ケイカル板t6(両面張)	不燃(水廻り壁)
L-12	GB-St12.5+ケイカル板t6(片面張)	不燃(水廻り壁)

記号	仕様(遮音壁、耐火壁、吸音壁等)	耐火認定番号	遮音認定番号
LW-3	GB-Rt12.5+GB-R-Ht9.5(両面張)	FP060NP-0448(1)	
LW-6	GB-Ft21-t21目地処理(片面張)	FP060NP-0007	
LW-8	GB-Ft21-t21(片面張)・LGS(100)下地	FP060NP-0189	
LW-26	GB-Ft21-GB-R-Ht9.5・GW24k t50・敷目板千鳥(両面張り)	FP060NP-0473-1(2)	TLD56 SOI-0236-1
LW-29	GB-Ft21-GB-R-Ht9.5・音響絶縁材千鳥(両面張)	FP060NP-0473-1(1)	TLD55 SOI-0236-1

断熱仕様

部位	仕様
屋根・屋上	PF板 t35
軒天井	Fu t35
外壁	Fu t35
土間スラブ下	PF板 t50敷込み＋ポリエチレンフィルム t0.15
ピット天井	PF板 t50敷込み

床下地仕様

記号	仕様
U-1	CK
U-2	M
U-3	OAフロア　H100
U-4	
U-5	
U-6	
U-7	
U-8	
U-9	

巾木・腰

記号	仕上
B-1	磁器質タイル
B-2	木製巾木
B-3	ビニル巾木
B-4	素地
B-5	SUS巾木
B-6	硬質樹脂巾木
B-7	
B-8	
B-9	

天井

記号	仕上
C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR
C-2	GWガラスクロス包(白)
C-3	GB-NC
C-4	直天
C-5	C-1+GWB t25 (GW96K)、表面(化粧クロス)
C-6	GB-R t12.5(捨貼)+GB-Rt12.5
C-7	GB-Rt12.5+12.5
C-8	
C-9	

仕上材(塗装)凡例

SOF	合成樹脂調合ペイント	OS	オイルスティン
NAD	アクリル樹脂系非水分散形エナメル	WP	木材保護塗料
DP－FU	常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル(2液形)	ALP	アルミニウムペイント
2－FUC	常温乾燥形フッ素樹脂ワニス(2液形)	XE	2液形エポキシ樹脂エナメル
DP－AS	アクリルシリコン樹脂エナメル(2液形)	NT－XE	ノンタールエポキシ樹脂塗料
2－ASC	アクリルシリコン樹脂ワニス(2液形)		
DP－PU	2液形ポリウレタンエナメル	マスチック	マスチック塗材
UC	ウレタン樹脂ワニス(2液形)		
EP－1	合成樹脂エマルションペイント(内外部用)	FU-BE	フッ素樹脂エナメル焼付
EP－2	合成樹脂エマルションペイント(内部用)	FU-HBE	フッ素樹脂エナメル焼付(高温型)
EP－G	つや有合成樹脂エマルションペイント(グロス)	AE-BE	アクリル樹脂エナメル焼付
EP－T	合成樹脂エマルション模様塗料(テクスチャ)	UE-BE	ポリウレタンエナメル焼付
		XE-BE	エポキシ樹脂エナメル焼付
CL	クリアラッカー		
LE	ラッカーエナメル		

下地材・仕上材(ボード類)凡例

GL	GL工法	HB	ハードボード
UL	UL工法(軽量鉄骨下地壁)	MDF	MDF板
GWG	グラスウールクロス包み	IB	インシュレーションボード
GWB	化粧グラスウール板	RW-B	ロックウール吸音ボード
GW	グラスウール	DR	ロックウール化粧吸音板
GB-R	せっこうボード		
GB-D	化粧せっこうボード(トラバーチン)	HW	硬質木毛セメント板
GB-D(和)	化粧せっこうボード(和風天井用)	NW	普通木毛セメント板
GB-NC	不燃積層せっこうボード	HF	硬質木片セメント板
GB-NC-D	不燃積層せっこうボード(トラバーチン)	NF	普通木片セメント板
GB-R-H	普通硬質せっこうボード	FK	ケイ酸カルシウム板(内装用)
GB-F	強化せっこうボード	FK-P	ケイ酸カルシウム板(穴明き)
GB-S	シージングせっこうボード	0.2TK	耐火被覆月ケイ酸カルシウム板(隠蔽部)
GB-L	せっこうラスボード	0.5TK	耐火被覆月ケイ酸カルシウム板(化粧部)
GB-P	吸音用穴明きせっこうボード	FXB	フレキシブルボード

下地材(左官系他)凡例

C	コンクリート打放し補修
CK	コンクリートタンピングの上、金コテ押え
M	モルタル金コテ押え
MS	防水モルタル金コテ押え
m	モルタル塗り下地
ms	防水モルタル塗下地
SL	セルフレベリング
LC	軽量鉄骨天井下地
Fu	硬質ウレタンフォーム吹付け
PF	ポリスチレンフォーム

認定番号リスト

・ せっこうボード　t9.5	QM-9828	・ 塗料塗装／不燃材料	NM-8585
・ せっこうボード　t12.5、t15	NM-8619/8612		
・ 硬質せっこうボード　t9.5、t12.5	NM-9645		
・ 強化せっこうボード　t12.5、t21	NM-8615		
・ 化粧せっこうボード　t9.5	QM-0524	・	
・ 化粧せっこうボード　t9.5 （不燃積層）	NM-1864	・	
・ 無機質繊維混入せっこうボード(曲面対応)	NM-9028		
・ GB-NC(不燃せっこうボード)t9.5	NM-0441	・ 化粧ケイカル板	NM-4227
・ ケイ酸カルシウム板(無石綿)	NM-2773	・ ビニルクロス(不燃)	NM-3991
・ フレキシブルボード	NM-8576	・ GWボード　基盤グラスウール	NM-8610
・ 岩綿吸音板	NM-8599	表面化粧クロス	NM-2131
・ グラスウール	NM-8605		
・ グラスウールグラスクロス含み	NM-8606		
・ 化粧グラスウール板	NM-8610		
・ 木毛セメント板	OM-9038		

排煙種別

自然	自然排煙
機械	機械排煙
□	告示1436号第4号ロ
ハ	告示1436号第4号ハ
①	告示1436号第4号ニ(一)
②	告示1436号第4号ニ(二)
③	告示1436号第4号ニ(三)
④	告示1436号第4号ニ(四)
ホ	告示1436号第4号ホ

外部仕上表 （記載事項を採用する）

部 位	符号		仕 上	品質グレード
屋上、屋根	R-1	アスファルト保護防水:	アスファルト保護防水：アスファルト防水＋断熱材(PFt35)+押コンクリート(t80)	勾配1/100以上
		床・立上り	アスファルト防水＋砂付きルーフィング増貼(アゴ下止め：アルミ既製品金物)	防水：BI-1仕様
		伸縮目地	既製品	田島ルーフィングPX-035R
		排水溝	モルタル金ゴテ押え、溶接金網(国交省標準詳細図 5-06-1)	
	R-2	屋根	金属屋根(フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板　立馳葺(通し吊子)働き幅(340)、PUF板t35　吊り子間落とし込み(外断熱)	勾配1/20以上
		下地	硬質木毛セメント板t25(準不燃)の上改質アスファルトルーフィング、母屋C-100*50*20*2.3@607以下　かつ@18202C)	三晃金属　立馳SX-40
		軒樋	耐酸被覆鋼板　t0.5、硬質木毛セメント板t25(準不燃)の上改質アスファルトルーフィング、樋受金物FB3×50@607以下	
		役物	屋根同材(フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板)	
庇-2,3等	R-3	防水	コンクリート金ゴテ押え＋ウレタン塗膜防水A	防水：X-2仕様
				田島ルーフィング　GO-3VA
庇-1	R-4	屋根	金属屋根(フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板　立馳葺(通し吊子)働き幅(340)	三晃金属　立馳SX-40
		下地	硬質木毛セメント板t25(準不燃)の上改質アスファルトルーフィング	
		下地	母屋C-100*50*t2.3　@607以下　かつ@1820　2C　※30分耐火不要なのでサイズは要確認ーt2.3は30分耐火に必須	
		軒天	フレキシブルボードt8 素地仕上	
		軒樋	耐酸被覆鋼板　t0.5、硬質木毛セメント板t25(準不燃)の上改質アスファルトルーフィング、樋受金物FB3×50@607以下	
		役物	屋根同材(フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板)	
手摺				
笠木	K-1	アルミ笠木	既製品アルミ笠木	
丸環				
タラップ			SUS製既製品、背かご付き	
軒天	N-1		ケイカル板t8(1.0FK) + EP-1、突付け貼り	
光庭			平板舗装(仕上げ面は1F-200)	
テラス			床タイルB(木調、900*150)	LIXIL　VERSATIL

部 位	符号	仕 上	品質グレード
外壁	OW-1	RC打放し補修A種の上フッ素樹脂カラークリア塗装	エスケー化研 セラミクリートガードF
	OW-2	目隠し壁(有効折板開口率50%程度)	ABC商会 US-5
建具	AW	アルミ製サッシ(二次電解着色)	
	AG	アルミ製ガラリ	
	SS	鋼製シャッター	
犬走り			
ドレイン	RD	鋳鉄製	
縦樋	DP	アルミ既製品 パンドレスタイプ　※特記なき限り丸型とする　※径は別紙	
外部階段			

株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS		資格/番号	記名	捺印	製 図	検 図	納品検査
	代表設計者	一級建築士 第259391	笠木　修				
	担当設計者	一級建築士 第262021号	土田　征明		一級建築士 第269782号	河内　咲記	

訂正: 竣工図

特記:

榛東村まちづくり計画
防災中枢機能施設

図面内容: 仕上共通事項・外部仕上表

縮尺: N.S

図面番号: A-1201

区分: 【公民館】建築意匠

内部仕上表

部門	階	室名	床 仕上 記号	床 仕上 下地	仕上高 躯体高	巾木・腰 仕上 記号	巾木・腰 仕上	高さ	壁 仕上 記号	壁 仕上 下地	天井 仕上 記号	天井 仕上	耐震グレード 下地	廻縁	天井高	柱型	梁型	フラインドボックス	窓廻り 仕上げ	内装制限	排煙種別	備考
	1	風除室	F-1	床タイルA(300×600)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2500					○		SUS製足ふきマット
			U-1	CK	-50								LC									
		ホワイエ	F-1	床タイルA(300×600)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	自然	ベンチ(造作家具)
			U-1	CK	-50				W-6	コンクリート杉板本実型枠打ち放し			LC		3175							
		ギャラリーホール	F-1	床タイルA(300×600)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	4550～			○		○	自然	
			U-1	CK	-50				W-6	コンクリート杉板本実型枠打ち放し			LC		8200							本実型枠は展示スペース耐震壁部分
		飲食コーナー兼展示コーナー	F-8	床タイルB(木調、900*150)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	断面による			○		○	自然	
			U-1	CK	-50				W-6	コンクリート杉板本実型枠打ち放し			LC									本実枠は展示スペース耐震壁部分
		多目的ホール	F-2	ビニル床シート(耐衝撃)t=4.5	±0	B-6	硬質樹脂巾木	60	W-2	有孔合板t12＋背後GW32Kt50ガラスクロス包充填	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	4700			○		○	自然	鏡貼、電動吊りバトン、電動スクリーン(BOX共)
			U-1	CK	-10	B-5	SUS巾木		W-10	GWボード96Kt25(表面:化粧クロス)	C-5	C-1+GWB t25 (GW96K)、表面(化粧クロス)	LC							※		※建設省告示第1439号
		空調機械置場	F-6	防塵塗装	±0	B-4	素地	60	W-8	GWG(32K、50mm、ピン留め)	C-2	GWガラスクロス包(白)	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		操作室	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		廊下	F-1	床タイルA(300×600)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	自然	ベンチ(造作家具)
			U-1	CK	-50								LC		3000							
		会議室1	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	3000			○		○	自然	移動間仕切り
			U-1	CK	-10								LC									
		会議室2	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	3000			○		○	自然	
			U-1	CK	-10								LC									
		会議室3	F-2	ビニル床シート(耐衝撃)t=4.5	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-2	有孔合板t12＋背後GW32Kt50ガラスクロス包充填	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	3500			○		○	自然	鏡貼、カーテンレール
			U-1	CK	-10	B-5	SUS巾木				C-7	GB-Rt12.5+12.5	LC		5850					※		※建設省告示第1439号
		創作室	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	3000			○		○	告示(ニ)-4	流し台(1:H80C、2:H450)
			U-1	CK	-10								LC									ホワイトボード
		印刷	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700					○	告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		プレイルーム	F-5	織物系塩ビタイルt=4.5	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	3000			○		○	自然	ポルダリング壁下地補強
			U-1	CK	-10	B-5	SUS巾木						LC		3200							
		学習室	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-3	ビニルクロスA(不燃)	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	自然	
			U-1	CK	-10				W-1	EP-2			LC		5850							
		小会議室	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	告示(ニ)-4	ホワイトボード
			U-1	CK	-10								LC									
		ボランティア待機スペース	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	告示(ニ)-4	
			U-1	CK	-10								LC									
		事務所	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-3	ビニルクロスA(不燃)	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	告示(ニ)-4	流し台(吊戸棚、台下収納共)
			U-3	OAフロア H100	-100								LC									
		サーバー	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-3	OAフロア H100	-100								LC									
		相談	F-4	タイルカーペット t=6.8	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-3	ビニルクロスA(不燃)	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700			○		○	告示(ニ)-4	
			U-1	CK	-10								LC									
		更衣1	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		更衣2	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		授乳室	F-7	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-3	ビニルクロスA(不燃)	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700					○	告示(ニ)-4	手洗い器(衛生工事)、カーテンレール、ブース壁
			U-1	CK	-10								LC									
		給湯・自販機コーナー	F-1	床タイルA(300×600)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		男子便所	F-7	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	トイレブース、手洗いカウンター、ライニング、洗面器(衛生工事)
			U-1	CK	-10				W-9	壁タイルA			LC									汚垂石
		女子便所	F-7	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	トイレブース、手洗いカウンター、ライニング、洗面器(衛生工事)
			U-1	CK	-10								LC									
		多機能便所1,2	F-7	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	±0	B-5	SUS巾木	60	W-1	EP-2	C-1	GB-R t12.5(捨貼)+DR	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	多目的トイレパック(衛生工事)
			U-1	CK	-10								LC									
		PS・SK	F-6	防塵塗装	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-4	直天	・S・A・B		直天						令3	
			U-1	CK	-10																	
		倉庫1～5	F-3	ビニル床シート(一般部) t=2.0	±0	B-3	ビニル巾木	60	W-1	EP-2	C-3	GB-NC	・S・A・B	塩ビ	2700						告示(ニ)-2	
			U-1	CK	-10								LC									
		消火ポンプ室	F-6	防塵塗装	±0	B-4	素地		W-7	素地	C-4	直天	・S・A・B		直天						告示(ニ)-2	機械基礎
			U-1	CK	-10				W-8	GWG(32K、50mm、ピン留め)												
		空調機械室	F-6	防塵塗装	±0	B-4	素地		W-7	素地	C-2	GWガラスクロス包(白)	・S・A・B		4000						告示(ニ)-2	機械基礎
			U-1	CK	-10				W-8	GWG(32K、50mm、ピン留め)												
		PS・EPS	F-6	防塵塗装	±0	B-4	素地		W-7	素地	C-4	直天	・S・A・B		直天						令3	
			U-1	CK	-10																	
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									
													・S・A・B									

株式会社 山下設計 YAMASHITA SEKKEI INC. ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS	資格/番号 記名 捺印	製図	検図	納品検査	訂正	図面内容	図面番号
	代表設計者 一級建築士 第259391 笠木 修				竣工図	内部仕上表	A-1202
	担当設計者 一級建築士 第262021号 土田 征明	一級建築士 第269782号 河内 咲紀				縮尺 N.S	区分 【公民館】建築意匠

特記

壁下地は間仕切壁下地仕様のL-2～L-12,LW-3～LW-29のいずれかを使用する。L-2(準不燃)は告示(ニ)-4の室には使用していない。

榛東村まちづくり計画
防災中枢機能施設